


## STX 029 Edelstahl

**Drosselrückschlagventil mit Ringstück, Typ B, Abluft drosselbar**

**Unidirectional flow regulator type B for cylinders (stainless steel)**

**Regolatore di flusso unidirezionale per cilindro - Inox**



| ITV       | ØD | G    | H   | L1 max | L2   |    |
|-----------|----|------|-----|--------|------|----|
| 304801-ES | 4  | M5   | 3,7 | 24     | 19,5 | 8  |
| 304802-ES | 4  | G1/8 | 7   | 32     | 21,0 | 14 |
| 304814-ES | 6  | M5   | 3,7 | 24     | 21,5 | 8  |
| 304805-ES | 6  | G1/8 | 7   | 32     | 22,5 | 14 |
| 304806-ES | 6  | G1/4 | 8   | 40     | 24,5 | 17 |
| 304807-ES | 8  | G1/8 | 7   | 32     | 24,0 | 14 |
| 304808-ES | 8  | G1/4 | 8   | 40     | 26,0 | 17 |

Körper: AISI 316L

Body: AISI 316L

Corpo: AISI 316L

O-Ring: FKM

O-ring: FKM

O-Ring: FKM

Dichtungen: FKM

Seals: FKM

Rondella di tenuta sul filetto: FKM

zyl. Gewinde: DIN EN ISO 228

cyl. Threads: DIN EN ISO 228

Filettatura: gas cilindrica ISO 228

Betriebstemperatur: -20 °C bis +150 °C

Working temperature: -20 °C up to +150 °C

Temperatura di esercizio: da -20 °C a +150 °C

Betriebsdruck: -0,98 bis 16 bar

Working pressure: -0,98 up to 16 bar

Pressione di esercizio: da -0,98 a 16 bar

Für geölte und ungeölte Druckluft.

For lubricated and non-lubricated compressed air.

Per aria compressa sia lubrificata che non.